


EAGLE RV-F

イーグル アールブイエフ



ミニバン専用



37サイズ中、9サイズ: AA/b、23サイズ: A/b、3サイズ: AA/c、2サイズ: A/c

軽快なハンドリングと経済性 走りのかたちが広がる ミニバン専用ツーリングタイヤ



低燃費性能と 優れたハンドリングの両立

NVRラバーや薄型サイドウォールの採用、さらにタイヤ剛性をアップしたことでの発熱を抑制。転がり抵抗が抑えられて低燃費性能を向上します。



偏摩耗を抑えた ミニバン専用設計

ミニバン専用タイヤとして接地形状を最適化。接地圧を分散することで偏摩耗を抑制します。これにより、ロングライフ性能も向上しています。



ミニバンにも 軽快なハンドリングを

重心が高く、レーンチェンジなどで不安定になりがちなミニバン特有の挙動を解消。内部構造の最適化により軽快なハンドリングを実現します。



安心感の高い 優れたウェット性能


耐偏摩耗性能を高めたトレッドパターンは、同時に優れた排水性能も実現。雨天時のハイドロブレーニング現象を抑制します。



ミニバン



ミニバン特有のふらつきを抑えることでドライバーの感性に応えるハンドリングを実現。新たな走りの楽しさを提供します。



SIZE LINEUP

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
20	35	245/35R20 95W XL	A b	05605064	248	680	8.5	8.0~9.5
19	40	245/40R19 98W XL	A b	05605062	248	679	8.5	8.0~9.5
45	225/45R19 96W XL	A b	05605060	225	685	7.5	7.0~8.5	
18	40	225/40R18 92W XL	A b	05605058	230	637	8.0	7.5~9.0
45	215/45R18 93W XL	AA b	05605053	213	651	7.0	7.0~8.0	
225/45R18 95W XL	A b	05605054	225	659	7.5	7.0~8.5		
245/45R18 100W XL	A b	05605056	243	677	8.0	7.5~9.0		
50	215/50R18 92V	AA b	05605049	226	673	7.0	6.0~7.5	
225/50R18 99V XL	A b	05605050	228	683	7.0	6.0~8.0		
235/50R18 101W XL	AA b	05605052	239	692	7.5	6.5~8.5		
55	215/55R18 99V XL	AA b	05605046	226	693	7.0	6.0~7.5	
225/55R18 102V XL	AA b	05605048	233	705	7.0	6.0~8.0		
17	45	215/45R17 91W XL	A b	05605042	213	626	7.0	7.0~8.0
50	205/50R17 93V XL	A b	05605044	214	638	6.5	5.5~7.5	
215/50R17 95V XL	AA b	05608025	226	648	7.0	6.0~7.5		
55	205/55R17 95V XL	A b	05605034	214	658	6.5	5.5~7.5	
215/55R17 98V XL	A b	05605036	221	667	7.0	6.0~7.5		
225/55R17 101V XL	AA b	05605038	230	681	7.0	6.0~8.0		
60	215/60R17 100H XL	AA b	05605032	217	690	6.5	6.0~7.5	
225/60R17 99H	AA b	05605033	228	702	6.5	6.0~8.0		
16	55	205/55R16 94V XL	A b	05605030	214	632	6.5	5.5~7.5
60	175/60R16 82H	AA c	05605023	177	616	5.0	5.0~6.0	
195/60R16 89H	A b	05605024	201	640	6.0	5.5~7.0		
205/60R16 92V	A b	05605070	206	652	6.0	5.5~7.5		
215/60R16 95H	A b	05605028	223	661	6.5	6.0~7.5		
205/65R16 95H	A b	05605020	209	673	6.0	5.5~7.5		
215/65R16 98H	A b	05605022	223	685	6.5	6.0~7.5		

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
15	55	165/55R15 75V	A c	05605018	170	563	5.0	4.5~6.0
60	165/60R15 77H	AA c	05608015	170	579	5.0	4.5~6.0	
65	175/65R15 84H	AA c	05608010	177	609	5.0	5.0~6.0	
185/65R15 88H	A b	05605008	189	621	5.5	5.0~6.5		
195/65R15 91H	A b	05605010	201	635	6.0	5.5~7.0		
205/65R15 94H	A b	05605012	208	648	6.0	5.5~7.5		
215/65R15 96H	A c	05605014	223	661	6.5	6.0~7.5		
70	205/70R15 96H	A b	05605004	210	665	6.0	5.0~7.0	
14	65	155/65R14 75H	A c	05605000	157	558	4.5	4.5~5.5
195/65R14 89H	A b	05605002	201	610	6.0	5.5~7.0		

全サイズチューブレスタイヤです。偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP51をご覧ください。EAGLE RV-Fは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE RV-Fには回転方向の指定はありません。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
17	50	225/50R17 94V	05601480	228	659	7.0	6.0~8.0
15	70	195/70R15 92H	05601425	200	658	6.0	5.0~6.5
14	70	215/70R15 98H	05601435	222	683	6.5	5.5~7.0
16	55	185/70R14 88H	05601410	188	614	5.5	4.5~6.0
14	70	195/70R14 91H	05601415	202	631	6.0	5.0~6.5
13	65	205/70R14 94H	05601420	210	644	6.0	5.0~7.0
13	65	155/65R13 73S	05601440	153	533	4.5	4.0~5.5

全サイズチューブレスタイヤです。



*イメージ

「ミニバン専用タイヤ」とは?

ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつきを感じやすく、特にタイヤの外側ショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」や「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。

長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離(指数)



テスト条件 ●走行距離: 9,005km
●テスト車両: 国産ミニバン(1名乗車)
●タイヤサイズ: 215/60R17
●空気圧: 240kPa
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届けてあります。



ミニバン特有のふらつきと 偏摩耗を抑制する 左右非対称パターン

内側のブロックはブレーキング時のふらつきと偏摩耗を抑え、外側のブロックはコーナリング時のふらつきを抑えます。さらにセンター部が排水性と直進性能を高めることで、ミニバンに求められる基本性能と運動性能を高次元で両立しています。

より高い「運動性能」を求める方へ P23